

FILIERE - FILETTATURA SINISTRA



7011



Filettatura metrica sinistra ISO passo grosso (DIN 13)

ENG Hand and machine circular dies. Metric coarse ISO threads LH. Spiral pointed.

Filiera uso a macchina e a mano

Caratteristiche: senza imbocco corretto.

Utilizzo: per filettature esterne su materiali che non comportano particolari difficoltà di lavorazione.

Vantaggio: la filiera per filettatura sinistra metrica passo grosso col miglior prezzo.



Utilizzo su	Acciaio						Inox				Ghisa			Titanio e leghe			Nichel e leghe				Rame (Cu) ottone, bronzo				Alluminio magnesio e leghe				Materiali plastiche		
Resistenza Rm (MPa)	400 - 1150						500 - 1150				150 - 250			250 - 1250			700 - 1150				200 - 1300				170 - 430				17 - 1450		
Categorie WSG	A1	A2	A3	A4	A5	A6	T1	T2	T3	T4	G1	G2	G3	Ti1	Ti2	Ti3	N1	N2	N3	Cu1	Cu2	Cu3	Cu4	Al1	Al2	Al3	Al4	P1	P2	P3	
Codici ISO	P	P	P	P	P	H	M	M	M	M	K	K	K	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Lubrificazione	M						M				M			M			M				M				M						
Vc	6-10	8-8	4-6	3-5	3-5	3-5	2-4	1-2	1-2	1-2	6-10	5-8	5-8	1-2	1-2	1-2	6-10	1-2	1-2	6-10	3-8	4-8	4-8	3-12	12-18	12-18	3-12	3-12	12-18	3-12	3-8

In nero = utilizzo possibile, in blu = utilizzo consigliato - *Velocità in m/min - giri (rpm) = Vc x 1000 / (π x 3,14)

M	7011 In stock				
		mm	mm	mm	mm
3	•	2,92	0,5	20	5
3,5	•	3,41	0,6	20	5
4	•	3,90	0,7	20	5
4,5	•	4,4	0,75	20	7
5	•	4,9	0,8	20	7
6	•	5,88	1	20	7
7	•	6,88	1	25	9
8	•	7,88	1,25	25	9
9	•	8,88	1,25	25	9
10	•	9,85	1,5	30	11
12	•	11,83	1,75	38	14
14	•	13,82	2	38	14
16	•	15,82	2	45	18
18	•	17,79	2,5	45	18
20	•	19,79	2,5	45	18
22	•	21,79	2,5	55	22
24	•	23,76	3	55	22
27	•	26,76	3	65	25
30	•	29,73	3,5	65	25